

după

beton protejat cu rășini epoxidice și cuarț compactat

- impermeabilizare plăci beton
- trafic utilaje grele încărcare / descărcare
- rezistență la uleiuri, combustibili, apă, acizi cu concentrație redusă
- întreținere ușoară la costuri reduse
- rezistență ridicată la zgariere / uzură
- estetică deosebită
- coeficient ridicat reflexie lumină

ardoseli compacte

	sistem aplicat	g (mm)	romatică
plăci beton	Beton C25/30	150	gri
zonă trafic auto	Peran STB	3,0	mix cuarț gri
zonă trafic pietonal	Peran STB	3,0	mix cuarț verde
zonă acces utilităţi	Peran STB	3,0	mix cuarț roșu
cuvă reziduri	ATB 300 RC	0,5	roșu
tanc depozitare apă	Peran WW	0,35	roșu
marcaje	Flowcoat SF41	0,20	galben



Flowcrete
The concrete people

sistem livrat complet - protecție agresivă chimică beton - zone de colectare lichide reziduale
utilităţi - contaminare chimică

ATB 300 RC 0.5mm	DATE TEHNICE
Rezistență abraziune - pierdere masei	EN 13892-5 Rv(A)
1.000 cicliuri - sarcină de 1 kg	3,1 GPa
Duritate Barcol	>40
Reducere volum	<0,004% REI 42.5.3.21
E-Modulus	3,1 GPa
Rezistență foc	clasa C _{er} - S1
Rezistență la încovalire nu apar fisuri sau delaminări	12MPa
Rezistență smulging	>40N/mm²
Rezistență alunecare	uscat > 40
Rezistență la temperatură	max. 145°C
Rezistență chimică	rezistență ridicată la majoritatea substanțelor chimice agresive
Densitate	107



3000 zile garanție
serie 1 - ATB 300 RC
serie 2 - ATB 300 RC



placă beton finisată mecanic

creative.
flooring



IKEA	Bucuresti	Retail	5,000 m ²	2013
Coca-Cola	Timisoara	Baluri racitoare	2,000 m ²	2012-2014
Henkel	Constanta, Craiova	Bere	3,000 m ²	2013-2014
Coca-Cola	Bucuresti, Constanta	Deposit	5,000 m ²	2012-2014
Mega Image	Bucuresti, Ilfov, Constanta, Targoviste, Braila	Retail	60,000 m ²	2008-2014
Lidl	Bucuresti, Slatina	Rampe, deposit	600 m ²	2012-2014
Plusus	Oradea	Electronica	13,500 m ²	2013
Coca-Cola	Buzau	Procesare pasare	15,000 m ²	2009
Ocean Fish	Bucuresti	Procesare peste	6,500 m ²	2010-2014
Allied Foods	Bucuresti	Procesare peste	350 m ²	2014
Comminence Pico	Bucuresti	Semipreparate pasare	1,500 m ²	2011-2014
Erbilact	Targoviste	Procesare lapte	2,000 m ²	2013
Petrototal Trade	Mizil	Utilaj petrolier	6,000 m ²	2012
Fluorocarb	Alexandria	Echipamente panificatie	6,500 m ²	2012-2014
Nusco Tower	Bucuresti	Pancare	10,000 m ²	2013
AMCO	Bucuresti	Pancare	6,000 m ²	2013
Torun 2000	Bucuresti	Pancare	2,000 m ²	2010
Heberger	Bustesti	Retail	2,200 m ²	2013
Niro Grup	Bucuresti	Retail	55,000 m ²	2009-2014
Magazinul Universal Dragonul Rosu	Bucuresti	Retail	15,000 m ²	2011
Expo Market Doraly	Bucuresti, Braila	Retail	11,000 m ²	2011-2014
Galeriile Titan	Bucuresti	Retail	12,000 m ²	2013
Club Fratelli	Bucuresti, Timisoara, Braila	Agreement	6,000 m ²	2006-2014
Pescaria Sports & SPA	Constanta, Mangalia, Iasi	Agreement	3,500 m ²	2006-2014
Terra Park	Bucuresti	Agreement	2,012	2012
Maxigel	Ilfov	Showroom	510 m ²	2010
Casa de Asigurari de Sanătate	Bucuresti	Parcări	3,000 m ²	2013
Scoala de Muzică și Arte Plastice	Bucuresti	Medii	1,200 m ²	2011
Uniunea Natională a Notarilor Publici	Bucuresti	Arhive	2,100 m ²	2010
Spitalul Clinic Județean de Urgență	Bucuresti	Sânătate	2,200 m ²	2011
ASAS România	Bucuresti	Topografie	2,300 m ²	2013-2014
MB Telecom	Bucuresti	Telecomunicații	1,100 m ²	2011
Leda Center	Targoviste	Retail	1,190 m ²	2011
Sebastian International	Ilfov	Depozitare	12,000 m ²	2013

București, b-dul Basarabia nr. 250, Incintă Grup Industrial Titan, sector 3, România
+40 374 008 078 / +40 744 688 284 / +40 735 735 492
office@creative-flooring.ro

Creative Flooring SRL aparține grupului Aragon

www.creative-flooring.ro

© 2014 Aragon SRL

Aplicare sistem epoxidic, multistrat, compact - 6.000 m²



Locație:	Mizil, Prahova
Beneficiar:	Petrototal
Profil:	Producție utilaj industrie petrolieră
Proiect:	Realizare pardoseală trafic industrial
Suprafață:	6.000 m ²
Finalizare:	2011
Timp execuție:	30 zile
Materiale:	Flowcrete UK

sistem substrat epoxidic / curat colorat, protecție suprafețe mecanică beton + zonă producție, zonă circulație vehicule grele	
DATE TEHNICE	Peran STB compact 2-4 mm
EN 1882-5 RW1	Rezistență abraziune - pierdere masă 1000 cure - sarcină de 1 kg
0,035 (mm) < RH	Absorbție apă capilară și permeabilitate apă
> 5N/mm ²	Rezistență la compresie
1,3kg/m ² /mm/24h	Permeabilitate vapor
clasa C ₅₀ - f _{td}	Rezistență forță
EN ISO 6272 - 1999 IR 15,0	Rezistență impact nu apar fisuri sau delaminări
2,40 N/mm ² (+15N/mm ²)	Rezistență smulgeri
uscat > 40	Rezistență alunecri
max. 50°C	Rezistență la temperaturi
rezistență bună la cea, cafea, sucuri acide, sapun, hidroclor, cloruri.	Rezistență chimică
alternativ	Rezistență în caz de incendiu

strat de sigilare 3 mm poliester

placă beton finisată mecanic

înainte

- diferențe mari de nivel de la o zonă la alta
- fisuri / dislocări / contaminări / praf
- trafic imposibil, utilaje încărcare / descărcare
- pete permanente uleiuri / combustibili
- întreținere dificilă la cost ridicat
- aspect inestetic
- coeficient scăzut reflexie lumină

Sisteme de industriale

