





THE FOLLOWING VALUES WERE ACHIEVE IN LABORATORY IN STANDARD TESTING CONDITIONS AT 20°C AND 50% AIR RELATIVE HUMIDITY

1/2/2017	0.2
2/2/2017	1.0000000 d 2.0000000 0.0000000 0.0000000
3/2/2017	0.0000000
4/2/2017	0.0000000 0.0000000
REZISTENTA LA TEMEPERATURA SCAZUTA :	In mod continuu de la -40 C.
REZISTENTA LA TEMEPERATURA RIDICATA :	In mod continuu pana la 60 C. Scurt timp pana la 80 C.
REZISTENTA CHIMICA :	Buna rezistenta la ceai, cafea, cola, suc de fructe, sapunuri si inalbitor.
REZISTENTA LA COMPRESIUNE :	> 20 N/mm <sup>2</sup> .
REZISTENTA LA INTINDERE :	10 N/mm <sup>2</sup> .
ADERENTA LA SUPORT :	Mai mare decat fortele de coeziune ale unui beton de 25 N/mm <sup>2</sup> >1.5 Mpa.
ALTE INFORMATII :	Pentru a fi siguri in alegerea sistemului Dumneavoastra de pardoseala va rugam sa consultati Serviciul Tehnic la nr de mai jos sau vizitati site-ul nostru.